

Scheda tecnica Zaeta DT530 modello strada 2015

di serie (optional)

Motore	TM Racing 530F SMX ES
Configurazione motore	Single cylinder, DOHC 4 valves
Cilindrata	528 cc
Alesaggio per corsa	98x70 mm
Rapporto di compressione	12,4 : 1
Valvole aspirazione	2, in Titanio, diametro 36mm
Valvole scarico	2, in Titanio, diametro 31mm
Raffreddamento	Liquido, circolazione forzata, elettroventola termostata
Alimentazione	Carburatore Keihin FCR 41 a valvola piatta
Accensione	Kokusan CDI digitale ad anticipo variabile
Scarico	Termignoni catalizzato in acciaio inox (Termignoni acciaio/carbonio)
Trasmissione primaria	Ingranaggio a denti dritti, rapporto 21/53
Cambio	5 marce
Rapporti cambio	1^ 16/27, 2^ 17/24, 3^ 16/19, 4^ 21/21, 5^ 23/20
Trasmissione finale	Catena 520 O-Ring, rapporto 13/40
Frizione	Multidisco in bagno olio
Avviamento	Elettrico + Kick starter, decompressore automatico
Telaio principale	Doppia culla aperta, parti in lega leggera ricavate da pieno
Telaio superiore	Triangolo in acciaio con elementi tubolari saldati e canotto ricavato da pieno
Forcellone	Doppio braccio con parti in lega leggera ricavate da pieno
Componenti ciclistica	Tutto in lega leggera ricavato da pieno
Forcella	Marzocchi UPSD 43mm con TiN (Ohlins UPSD 43mm con TiN)
Escursione ruota ant.	120mm
Ammortizzatore	TFX 140 (Ohlins 46 DR)
Escursione ruota post.	130mm
Manubrio	Dirt Track 22mm (Flat Bar 28mm)
Freno anteriore	Disco singolo wave flottante Galfer / In-Motion in acciaio 320mm
Pompa freno anteriore	Brembo assiale PS11 (Brembo radiale 15RCS)
Pinza freno anteriore	Brembo flottante PF2x28 (Brembo radiale fissa P4 30/34)
Freno posteriore	Disco singolo wave flottante Galfer / In-Motion in acciaio 220mm
Pompa freno posteriore	Brembo con serbatoio olio integrato
Pinza freno posteriore	Brembo PF26B
Serbatoio	In lega leggera di alluminio
Sovrastrutture	In vetroresina (In fibra di carbonio)
Ruota anteriore	KINEO tubeless 2.50x19"
Pneumatico anteriore	Michelin Anakee II 110/90-19 TL 57H (Michelin Anakee III 110/90-19 TL 57H)
Ruota posteriore	KINEO tubeless 4.25x17"
Pneumatico posteriore	Michelin Anakee II 150/70-17 TL 69V (Michelin Anakee III 150/70-17 TL 69V)
Dashboard	Acewell digitale
Batteria	Ultrabatt agli ioni di Litio
Faro anteriore	Alogeno con lampada H-4 (Full led)
Faro posteriore	A led
Frecce	Con lampada ad incandescenza (Full led)
Interasse	1364mm
Inclinazione sterzo	21,4deg

Avancorsa	84mm
Altezza sella	835mm
Peso a secco	115kg
Capacità serbatoio	10 lt